

水性シリコン系シルバーマイカ多彩模様塗料
シーカ ダイヤカレイドビジュー

「ダイヤカレイド」の持つスタイリッシュな多彩感に「煌煌とした輝き」をプラス

ココがポイント!

輝きのある「ダイヤビジュー用マイカクリヤー」

高意匠性
豪華な彩りを演出します
「ダイヤビジュー用マイカクリヤー」(シルバーマイカ)により『輝』をプラス
陽光のきらめきにより多彩感が増幅
季節や朝夕による表情が一層豊かに!

高耐候性
塗装後の美しさを長く保ちます
高耐候性シリコンクリヤーによりチョーキングが発生しにくい構造です
カラーフレークは安定した塗膜物性を保持

低汚染性
汚れにくい性質の塗料です
塗装後の壁面が水となじみやすくなります
汚れが雨水で流れやすい特性を持ちます
防カビ・防藻性に優れています

微弾性
下地追従性に優れています
微弾性下塗り材に対応しています
「アクリスフィラー」との組み合わせで軽微なひび割れを充てんし、拡大を防ぎます

※印刷の画像でも判別しやすいように加工しています、実際の見た目は異なります。

認定証
DIA KALEIDO BIJOUX
認定施工店
施工店名
備考欄
登録番号
登録日
認定証取得者による認定施工店体制により精度の高い仕上がりを提供します

住宅コンクリート基礎の弾性美装仕上げ塗材
チチブ ファンデーションコート (Fコートシステム)

ココがポイント!

コンクリートを中性化から守り、住宅基礎を美しく、長持ちさせる塗装材

Fコートの6つの特徴

中性化抑制
コンクリートの中性化を抑制し、鉄筋が腐食するのを防ぎます。

美観向上
特殊材料の為、従来の刷毛引きで生じていたエフロ(白華)現象が発生せず、美しい外観になります。

弾性タイプ
弾性タイプですので、下地コンクリートに発生するヘアークラックに追従します。

高耐候性
高耐候性のため、変質・劣化等がありません。

短工期
ローラー塗りなので特別な器具を必要とせず、短い期間で施工できます。

非吸水塗膜
塗膜形成後は非吸水ですので、コンクリートの耐久性が向上します。

Fコートの詳細がわかる動画
YouTube

We assist Painters!

本社 静岡市清水区鳥坂 327-1 TEL 054-344-1700 FAX 054-345-3200

沼津事業所 沼津市東椎路 1-1 TEL 055-921-7066 FAX 055-922-2971

清水事業所 静岡市清水区大内 263 TEL 054-345-7281 FAX 054-346-8866

浜松事業所 浜松市中央区笠井新田町 1211 TEL 053-434-7707 FAX 053-434-7715

Fujika TIMES
2025/Winter

フジカフェア浜松 2025
Toward the 100th 感謝のきもちを込めて

この度、日々の感謝のきもちを込めて、浜松で9年ぶりにフジカフェアを開催いたします。
皆様の事業展開に役立つ新商品や新技術の展示、特価品・目玉商品も取り揃えております。
ご多忙中の所、誠に恐縮に存じますが、この機会にぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。

日時: 2025年11月22日(土) 9:00~16:00
会場: 不二化成品株式会社 浜松事業所敷地内
(浜松市中央区笠井新田町 1211) TEL 053-434-7707

建材用カビ止め下地処理剤 (防カビ、防藻成分配合)
大阪ガスケミカル ヴィタバイオカビ止め剤 X-2 発売!
カビ・藻を根本から排除し、建材の内側からの増殖や再発を防ぎます!

- 【特徴】
1. 屋外・屋内兼用…外壁、屋根、室内など場所を問わずオールマイティに使用できます
 2. 様々な建材素地でカビ・藻の増殖を断ち、予防効果を発揮!
 3. 超速乾【乾燥時間約 1 分】…速乾性で乾燥の待ち時間不要、すぐに仕上げ材を施工できます
 4. 施工後の水洗い不要…水洗い不要なので周辺環境にもやさしい(雨や水洗いで薬剤が流れます)
 5. 上塗り・仕上げ材を選ばない…乾燥後は塗料・壁紙・建材の種類を問わず施工が出来ます

ココがポイント!

カビの根(菌糸)から除去する重要性

高性能壁紙や防カビ塗料はカビの抑制を行いますが、既に存在しているカビは根(菌糸)から除去しないと糊や樹脂、埃などを栄養に徐々に増加します。カビは根から除去しないと何度も再発する可能性があります。

従来の施工の問題点を解決!
カビ・藻を根本から排除し、建材の内側からの増殖・再発を防ぐ!

高圧洗浄や清掃で除去し切れなかったカビや藻が、塗装や壁紙の内側から増殖・再発してしまう…

上塗り/仕上げ材 (塗料・壁紙・建材など)
建材
カビ止め剤 X-2
YouTube

未処理
ヴィタバイオ カビ止め剤X-2

